



DOSAPROP PLUS

SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile.

I dosatori DOSAPROP PLUS sono disponibili in 2 principali versioni con connessioni in ottone IN/OUT da 1/2", 3/4", 1" BSP:

- Modelli **3P** con polifosfato in cristalli e modelli 3P HA con cartuccia di polifosfato in cristalli, tutti i modelli disponibili con altezze 5", 7", 10".
- I modelli **2P** con polifosfato in cristalli e modelli 2P HA con cartuccia di polifosfato in cristalli, tutti i modelli disponibili con altezze 4", 7", 10".
- **DOSAPROP MIGNON PLUS**, modelli di dimensioni ridotte, progettati per le applicazioni al "punto d'uso" (caldaie) e disponibili in versioni 3P e 2P, con modelli a 2 e 3 vie.



I dosatori DOSAPROP PLUS sono prodotti con i migliori materiali, con costante attenzione a tecnologie di lavorazione innovative e moderne, per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Combinazioni personalizzate di colori sono disponibili per quantità minime.

Una serie completa di accessori è disponibile su richiesta: staffe murali, chiavi, nippoli in ottone o plastica con O-ring.



Cartucce di polifosfato HA con guarnizioni piane antimicrobiche, altezze 5", 7", 10", ricambi per DOSAPROP HA.



Cartuccia di polifosfato HA MIGNON con guarnizioni piane antimicrobiche 5" M ricambio per DOSAPROP MIGNON HA.



RICARICA DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI barattolo da 1 kg con cristalli fini (taglio 6/10) o grandi (taglio 10/20) per DOSAPROP PLUS 3P e DOSAPROP MIGNON PLUS.

CERTIFICAZIONI



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia), EAC/Ghostreghistrizia (Russia) e WaterMark (Australia).



DOSAPROP PLUS



DOSAPROP PLUS HA

LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile



Filtri prodotti in PET, una plastica altamente riciclabile, sono prodotti secondo una procedura riservata che consente di risparmiare fino al 60% di energia nello stampaggio ad iniezione rispetto alle plastiche standard. Questo è uno degli impegni di Atlas Filtri in adesione agli accordi del Trattato di Kyoto per la riduzione dell'emissione dei gas serra (CO2) nell'atmosfera.

GAMMA CONTENITORI



DOSAPROP

SENIOR PLUS 3P

A

FO

SX

MODELLO CONTENITORE VERSIONE ATTACCHI IN/OUT TIPO ATTACCO TIPO CARICA POLIFOSFATO

MIGNON L 3P



3P



M 1/2''

A 3/4''

B 1''

FO - OTTONE BSP *



SX - CRISTALLI SCIOLTI




MIGNON L 2P



2P



SX + CARTUCCIA HA




* BSP
filettatura cilindrica (parallela)
ISO 228

SISTEMI
ANTICALCARE



DOSAPROP 3P



CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 35°C (95°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)
 Max durezza totale _____ 50°F (500 ppm CaCO3)
 Max durata polifosfato _____ 6 mesi

Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere: PET.
 O-ring: EPDM.
 Valvola di sfianto: corpo polipropilene con O-ring in EPDM.
 Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N.

DOSAPROP PLUS 3P SX con cristalli di polifosfato

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP


MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP MEDIUM PLUS 3P AFO SX	5"	3/4"	191	133	130
DOSAPROP MEDIUM PLUS 3P BFO SX	5"	1"	197	145	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 3P AFO SX	7"	3/4"	241	133	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 3P BFO SX	7"	1"	247	145	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 3P AFO SX	10"	3/4"	315	133	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 3P BFO SX	10"	1"	321	145	130

DOSAPROP PLUS 3P SX HA con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP MEDIUM PLUS 3P AFO SX + HA	5"	3/4"	191	133	130
DOSAPROP MEDIUM PLUS 3P BFO SX + HA	5"	1"	197	145	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 3P AFO SX + HA	7"	3/4"	241	133	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 3P BFO SX + HA	7"	1"	247	145	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 3P AFO SX + HA	10"	3/4"	315	133	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 3P BFO SX + HA	10"	1"	321	145	130

PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



FP attacchi IN/OUT con filettature femmina in plastica tipo BSP 1/2", 3/4" e 1"

FP-NPT attacchi IN/OUT con filettature femmina in plastica tipo NPT 3/4" e 1"

ACCESSORI



chiave -N-



supporto murale -S-



viti per supporti murali



nippli in ottone 3/4" e 1" con o-ring



niplo in plastica 3/4" con o-ring




DOSAPROP 2P

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 35°C (95°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)
 Max durezza totale _____ 50°F (500 ppm CaCO₃)
 Max durata polifosfato _____ 6 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere: SAN.
 O-ring: EPDM.
 Valvola di sfiato: corpo polipropilene con O-ring in EPDM.
 Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N.



Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

DOSAPROP PLUS 2P SX con cristalli di polifosfato

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP CADET PLUS 2P AFO SX	4"	3/4"	191	133	130
DOSAPROP CADET PLUS 2P BFO SX	4"	1"	197	145	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 2P AFO SX	7"	3/4"	241	133	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 2P BFO SX	7"	1"	247	145	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 2P AFO SX	10"	3/4"	315	133	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 2P BFO SX	10"	1"	321	145	130




DOSAPROP PLUS 2P SX HA con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP JUNIOR PLUS 2P AFO SX + HA	7"	3/4"	241	133	130
DOSAPROP JUNIOR PLUS 2P BFO SX + HA	7"	1"	247	145	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 2P AFO SX + HA	10"	3/4"	315	133	130
DOSAPROP SENIOR PLUS 2P BFO SX + HA	10"	1"	321	145	130



PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



FP attacchi IN/OUT con filettature femmina in plastica tipo BSP 1/2", 3/4" e 1"

FP-NPT attacchi IN/OUT con filettature femmina in plastica tipo NPT 3/4" e 1"

ACCESSORI



chiave -V-



supporto murale -S-



viti per supporti murali



nippli in ottone 3/4" e 1" con o-ring



niplo in plastica 3/4" con o-ring